SGCAF - SCG

- Date de la sortie : ***16 septembre 2018***
- Cavité / zone de prospection : **Gève, zone de la Vira Gros Jean**
- Massif : **Vercors -> Autrans**
- Personnes présentes : **Bernard, Francis, Sylvain**
- Temps Passé Sur Terre : ***5H***
- Type de la sortie : Prospection, Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée ***Désobstruction***
- Rédacteur ***Sylvain***

Nous nous retrouvons au parking du stade nordique, direction le dernier chantier de Bernard, démarré en août : un trou souffleur situé au fond d'une grande doline d'effondrement (30m de diamètre, 15m de profondeur) dans la zone des pots autour de la glacière d'Autrans.

Le trou, déjà bien entamé, exhale un courant d'air très froid qui génère une nappe d'air glacé dans tout le fond de la doline. Avec Francis, nous explorons la zone alentours : des dolines et des pots partout, des regards à n'en plus finir mais aucun qui ne souffle autant : Bernard a fait un travail de prospection colossal !

Le chantier démarre par une question d'importance : faut-il sécuriser les blocs proéminents qui surplombent l'entonnoir ? Est-il nécessaire de purger la descente terreuse ?

La réponse arrive d'elle-même lorsque Francis pose le pied sur la fine margelle pour descendre dans le trou : 20 cm de rebord partent en bas. Bernard sonde les cailloux mis à nu et ce sont encore plusieurs dizaines de kilos de pierre et terre mêlées qui dégringolent. La margelle existante a disparu, ainsi que le seau contenant les outils ! Nous parvenons à sauver une binette et le pied de biche.

Les cailloux sont instables. Entre les blocs 1 et 2, un bec friable semble servir de clé de voûte. Décision est prise de purger les deux blocs. Il est probable que dans l'opération, d'autres blocs avoisinants, déstabilisés, glisseront à leur tour.

Nous entreprenons avec Francis la phase déboisage et mise au propre alentours. Quelques troncs couchés découpés à la scie et évacués, nettoyage de la mousse, de la terre et des petits cailloux pour avoir une vision complète des blocs à fracturer, de leurs limites et des zones de contact.

Bernard inspecte avec minutie et détermine les meilleurs emplacements pour quelques coups de massette chinoise.

Ci-dessous, vue sur l'entonnoir après sécurisation des 2 blocs.

Comme attendu, la fracturation des deux rochers a déstabilisé une dalle surplombante. La prochaine étape consistera à évacuer cette dalle (en bleu sur la photo) et le bloc d'assise, qui se délite maintenant facilement (en rouge sur la photo).

Il faudra sans doute aussi fragiliser plusieurs blocs qui, s'ils sont au sol, sont également instables mais trop lourds pour être manipulés facilement.

Ensuite, nous pourrons reprendre le déblaiement de l'entonnoir et étudier les possibilités d'étayage ou de renforcement des parois si nécessaire.

EN BONUS…

Sur le retour, nous faisons un arrêt auprès d'une entrée que j'ai repérée en montant.

Sous un arbre, au bord de la piste, un effondrement de surface récent a mis au jour un petit P3 assez étroit mais descendant dans un calcaire propre et sculpté. Le fond est caillouteux et plat. Un encorbellement empêche de voir si une suite se profile en bas.

L'anémomètre ne détecte quasiment rien. La température relevée par Bernard au fond du trou (thermomètre IR) est de 10 à11 degrés. Le trou serait donc faiblement aspirant.

Nous irons vérifier en bas lors de la prochaine sortie.